



## LA FINITION


*Une fabrication haut de gamme !*

Les remorques CARGO sont fabriquées par un groupe industriel utilisant les dernières technologies (découpe laser, robot de soudure, dégraissage par phosphatation à haute pression, grenailleuse automatique, plieuse à commande numérique, cabine de peinture, etc...).

La finition haut de gamme est assurée par passivation, 2 couches d'apprêt et 2 couches de peinture polyuréthane.



La gamme XK est entièrement fabriquée avec de l'Acier à Haute Limite Élastique (HLE).

**XK 11****XK 15<sup>EVO</sup>****XK 16****XK 18****XK 21****XK 24**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EVO							
	XK 11	XK 12	XK 14	XK 15	XK 16	XK 18	XK 21	XK 24
Poids total en charge (PTC)	15 t		21 t		22.8 t	24 t	29 t	32 t
Longueur intérieure de caisse	5 m		5.50 m		6.30 m	7 m	8.10 m	9.20 m
Largeur intérieure de caisse	2.28 m							
Hauteur intérieure de caisse	1.30 m				1.50 m			
Rehausses alu double paroi	-	-	0.20 m	0.30 m	en option			
Volume	13.78 m <sup>3</sup>	15.85 m <sup>3</sup>	18.36 m <sup>3</sup>	19.61 m <sup>3</sup>	20.86 m <sup>3</sup>	23.25 m <sup>3</sup>	27 m <sup>3</sup>	30.78 m <sup>3</sup>
Hauteur des rehausses ensilage	0.70 m							
Épaisseur de fond de caisse (HLE)	5 mm							
Épaisseur des côtés de caisse (HLE)	4 mm							
Dimensions des poutres du faux-châssis	200 x 100 x 8 mm							
Hublot verre Securit (largeur haut x largeur bas x hauteur)	760 x 540 x 450 mm							
Ouverture de porte standard	hydraulique							
Type de porte	1 panneau							
Nombre de trappe à grains	1 centrale							
Dimensions des poutres du châssis	300 x 100 x 8 mm					300 x 100 x 10 mm		300x100x8mm
Anneau	soudé						boulonné R50	
Ressort de flèche	9 lames	11 lames						
Béquille (repliage latéral)	hydraulique avec pompe manuelle							
Carré d'essieux Nombre de goujons	essieu 110-10	boggie 130-10				tandem 130-10	tandem suiveur 150-10	tridem suiveur 130-10
Tambours de freins	400 x 80 mm					406 x 120 mm		
Pneumatiques standard	560/60 R22.5				600/55 R26.5		650/55 R26.5	600/55 R26.5
Bennage standard	flexible					compresseur avec descente hydraulique		
Angle de bennage	55°							
Type de feux	LED							
Gyrophare	LED							
Vitesse d'homologation	25 km/h - 40 km/h (en option)							

Votre distributeur Promodis

Documentation, photos et illustrations non contractuelles.  
Les informations données pouvant être modifiées par le fabricant sans préavis. Sauf erreurs typographiques. Crédit photos X. Réalisation CULTICOM. Imprimé en France.

PROMODIS :  
Société Anonyme à forme coopérative à capital variable  
45075 ORLÉANS CEDEX 2 - Tél : 02 38 69 71 60  
RC ORLÉANS 331 631 796 85 B 237 - SIRET 331 631 796 00041.

Ne pas jeter sur la voie publique.



[www.remorque-monocoque-cargo.com](http://www.remorque-monocoque-cargo.com)