

X-Flow



Conçu et dimensionné pour suivre parfaitement les nouvelles générations de moissonneuses batteuses, le X-Flow est l'**outil indispensable** pour optimiser et rentabiliser vos chantiers de récolte.

La vis de vidange de grand diamètre permet des **débits de vidange vertigineux**.

La largeur de la machine et sa monte de roues larges à basse pression procurent une **parfaite stabilité** dans toutes les conditions même en terrains accidentés.



Spécifications	X-Flow 15	X-Flow 19	X-Flow 28	X-Flow 34
Largeur caisse	3.00 m	3.00 m	3.50 m	3.50 m
Largeur hors tout	3.00 m	3.00 m	3.50 m	3.50 m
Hauteur (vis repliée)	3.50 m	3.80 m	3.76 m	4.06 m
Hauteur de vidange	4.50 m	4.80 m	4.80 m	4.80 m
Capacité de la caisse	15.00 m ³	19.00 m ³	28.00 m ³	34.00 m ³
Vis de vidange	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Vis de fond	-	-	Hydraulique	Hydraulique
Système de pesée	Option	Option	Option	Option
Pneumatiques (origine)	28.1 R26	650/75 R32	28.1 R26 158A8	28.1 R26 178A8
Essieu	Simple	Simple	Tandem	Tandem
Suspension de flèche	-	-	Option	Option



- Anneau d'attelage boulonné.
- Béquille d'attente manuelle.
- Grand Hublot avant.
- Distance entre le camion augmentée grâce à l'angle de dépliage de la vis.

- Trappe hydraulique interne.
- Flèche d'attelage fixe.
- Curseur extérieur de niveau d'ouverture de trappe.
- Transmission ultra-robuste : Boîtier 1"3/4 - arbre Ø45mm
- Entretien facilité : Trappe de vidange de fond de cuve



PERARD fabrique des transbordeurs depuis plus de 15 ans. Fort de son expérience et d'une gamme large qui répond à toutes les demandes, la valorisation et la rentabilité d'un transbordeur au sein d'une exploitation ne sont plus à prouver. Privés, Entrepreneurs, CUMA et Coopératives sont tous unanimes : moins d'heures pour la moissonneuse, moins de risques sur la route et plus de surface dans la journée.

Nombre de vidanges par rapport à la capacité de la trémie

Capacité de votre X-Flow						Puissance tracteur minimum requise*
	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³	
 15 m ³	2	1	1	1		 110Cv
19 m ³	2	2	1	1	1	
 28 m ³	4	3	2	2	1	 180Cv
34 m ³	4	3	2	2	2	

*Attention aux conditions climatiques et aux champs en pentes



Record d'Europe*

31 tonnes de colza en 60 s

Caractéristiques techniques	Interbenne 27	interbenne 38	Interbenne 46 NOUVEAU
Capacité	27,00 m³	38,00 m³	46,00 m³
PTAC			
Au champ	27,00 t	38,00 t	50,00 t
Sur route	24,00 t	32,00 t	32,00 t
Type d'essieu	Tandem	Tridem suiveur	Tridem suiveur
Réception DRIRE	●	●	●
Garde au sol	620 mm	550 mm	550 mm
Hauteur de déchargement			
Minimum	2,00 m	2,00 m	1,10 m
Maximum	4,30 m	4,30 m	4,50 m
Diamètre de vis de vidange	500 mm	500 mm	700 mm / 600 mm
Transmission vis de fond	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Transmission vis de vidange	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Vidange latérale multi-positions	●	●	●
Vidange arrière	●	●	●
Flèche d'attelage suspendue	○	●	●
Pesée électronique	sur 4 plots	sur 6 plots	sur 6 plots
Pneumatiques de série	600/55 x 26.5	600/55 x 26.5	600/55 R26,5
Option	700/50 x 26.5	700/50 x 26.5	800/45 R26,5
	800/45 x 26.5	-	750/60 R30,5
Equipement engrais	●	●	●
Bâche montée + passerelle	○	○	○
Camera en bout de vis	○	○	○
Longueur hors-tout	8,80 m	11,20 m	12,38 m
Largeur totale sans les roues	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Hauteur totale	3,50 m	3,74 m	3,74 m
Poids à vide	7 900 kg	10 400 kg	14 800 kg

● Série - ○ Option

* les débits annoncés dépendent du type de céréale, de l'humidité et de la puissance du tracteur. Ils ne peuvent en aucun cas être contractuels

Une valeur sûre.

L'INTERBENNE PERARD est le fruit de nombreuses heures d'études, de plusieurs saisons de tests et de l'écoute d'un réel besoin des agriculteurs.

La modernité de son design, la robustesse et la simplicité d'entretien, font de cet outil un élément incontournable des chantiers de récolte.

Il minimise les charges de mécanisation et augmente considérablement les débits de chantiers. De plus le choix des composants mécaniques, hydrauliques et électriques qui constituent ce produit ainsi que la qualité mainte fois démontrée des produits PERARD en font une valeur sûre.



Merci à
Farming Photography
www.farmingphotography.co.uk
The UK leading Agricultural Photography company